

Прайс-лист от 01.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

ТермаЭКО



- Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
- Цвет - темно-серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра.
- Упаковка - полиэтиленовые пакеты

Стальные трубы			Медные трубы			Толщина изоляции, С = 6 мм			Толщина изоляции, Е = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм			Толщина изоляции, N = 20 мм			Толщина изоляции, P = 25 мм			
Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	
3/8	10	17,2	3/4	15	18,0	C-18	9,79	360	E-18	12,74	288	J-18	18,34	200							
1/2	15	21,3	7/8	20	22,0	C-22	11,09	300	E-22	13,97	248	J-22	20,83	172	N-22	42,57	100	P-22	89,51	72	
3/4	20	26,9	1 1/8	25	28,0	C-28	13,35	220	E-28	16,94	188	J-28	23,24	134	N-28	48,14	90	P-28	93,06	66	
1	25	33,7	1 3/8	32	35,0	C-35	16,60	160	E-35	20,74	140	J-35	28,86	108	N-35	54,76	66	P-35	105,37	54	
1 1/4	32	42,4	1 5/8	40	42,0				E-42	25,84	110	J-42	36,41	90	N-42	60,32	62	P-42	117,02	46	
1 1/2	40	48,3	1 7/8		48,0				E-48	28,12	84	J-48	39,89	70	N-48	64,91	48	P-48	128,46	42	
		54,0	2 1/8	50	54,0				E-54	33,64	76	J-54	45,46	64	N-54	72,75	46	P-54	138,28	38	
2	50	60,0	2 3/8						E-60	39,11	70	J-60	47,34	58	N-60	78,12	40	P-60	149,07	34	
									E-63	42,76	68	J-63	51,74	52	N-63	83,68	40	P-63	180,91	32	
2 1/2	65	76,1	2 7/8	65	76,1				E-76	52,97	46	J-76	66,88	40	N-76	97,11	28	P-76	207,99	26	
3	80	88,9	3 1/2	80	88,9				E-89	82,14	36	J-89	88,38	32	N-89	140,55	24	P-89	244,01	20	
3 3/4	100	108,0	4 1/8	100	108,0				E-108	98,34	30	J-108	103,14	24	N-108	166,48	18	P-108	286,78	16	
4		114,3	4 1/2	100	114,0				E-114	101,55	28	J-114	107,23	22	N-114	171,89	18	P-114	312,94	14	
	125	133,0										J-133	125,28	20							
	150	160										J-159	148,56	16							