

Прайс-лист от 01.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

Термафлекс ФРЗ



- Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
- Цвет - серый. Группа горючести - Г1.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см.

| Стальные трубы | | | Медные трубы | | | Толщина изоляции, C = 6 мм | | | Толщина изоляции, E = 9 мм | | | Толщина изоляции, J = 13 мм | | | Толщина изоляции, N = 20 мм | | | Толщина изоляции, P = 25 мм | | |
|----------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп |
| | | | 1/2 | 10 | 12,0 | C-12 | 13,61 | 560 | E-12 | 19,51 | 360 | J-12 | 32,34 | 240 | N-12 | 61,52 | 140 | P-12 | 94,90 | 94 |
| 1/4 | 8 | 13,5 | 5/8 | | 15,0 | C-15 | 15,77 | 440 | E-15 | 21,83 | 348 | J-15 | 35,28 | 240 | N-15 | 66,82 | 130 | P-15 | 101,78 | 90 |
| 3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 | C-18 | 16,43 | 360 | E-18 | 24,57 | 288 | J-18 | 39,60 | 200 | N-18 | 72,53 | 118 | P-18 | 102,72 | 90 |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | C-22 | 17,39 | 300 | E-22 | 27,34 | 248 | J-22 | 42,57 | 172 | N-22 | 80,13 | 100 | P-22 | 112,80 | 72 |
| 3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | C-28 | 21,74 | 220 | E-28 | 32,59 | 188 | J-28 | 49,50 | 134 | N-28 | 90,62 | 90 | P-28 | 122,82 | 66 |
| 1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | C-35 | 26,09 | 160 | E-35 | 39,64 | 140 | J-35 | 57,42 | 108 | N-35 | 109,41 | 66 | P-35 | 139,23 | 54 |
| 1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 | | | | E-42 | 45,49 | 110 | J-42 | 65,34 | 90 | N-42 | 122,18 | 62 | P-42 | 155,55 | 46 |
| 1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | | 48,0 | | | | E-48 | 50,70 | 84 | J-48 | 76,23 | 70 | N-48 | 135,57 | 48 | P-48 | 169,10 | 42 |
| | | 54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | | | | E-54 | 53,26 | 76 | J-54 | 81,18 | 64 | N-54 | 144,95 | 46 | P-54 | 182,92 | 38 |
| | | 57,0 | | 50 | 57,0 | | | | E-57 | 55,32 | 76 | J-57 | 85,14 | 58 | N-57 | 152,16 | 40 | P-57 | 189,97 | 36 |
| 2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | | | | | | E-60 | 58,99 | 70 | J-60 | 88,11 | 58 | N-60 | 154,17 | 40 | P-60 | 206,52 | 34 |
| | | | | | | | | | E-63 | 62,35 | 68 | J-63 | 92,07 | 52 | N-63 | 156,05 | 40 | P-63 | 214,13 | 32 |
| 2 1/4 | | 70,0 | 2 5/8 | | 70,0 | | | | | | | J-70 | 104,86 | 44 | N-70 | 170,32 | 34 | P-70 | 263,39 | 28 |
| 2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | | | | E-76 | 72,98 | 46 | J-76 | 108,90 | 40 | N-76 | 182,50 | 28 | P-76 | 279,95 | 26 |
| 3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 | | | | | | | J-89 | 128,70 | 32 | N-89 | 207,36 | 24 | P-89 | 319,35 | 20 |
| 3 1/2 | | 101,6 | 3 5/8 | | | | | | | | | J-102 | 160,32 | 26 | N-102 | 257,31 | 20 | P-102 | 368,88 | 18 |
| 3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 | | | | | | | J-108 | 165,66 | 24 | N-108 | 271,70 | 18 | P-108 | 388,73 | 16 |
| 4 | | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | | | | | | | J-114 | 179,26 | 22 | N-114 | 300,26 | 18 | P-114 | 409,83 | 14 |
| | 125 | 133,0 | | | | | | | | | | J-133 | 323,30 | 20 | | | | | | |
| | 150 | 160 | | | | | | | | | | J-159 | 370,50 | 16 | | | | | | |