

Прайс-лист от 01.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

## Термафлекс АС



- Трубный теплоизоляционный материал для холодильных и кондиционерных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и теплоизоляционного скотча Thermatape A/C.
- Цвет материала - черный. Группа горючести - Г1.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара не менее 7000.
- Материал поставляется в виде гибких трубок отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 40 x 40 см.

Медные трубы			Стальные трубы			Толщина изоляции, С = 6 мм		
Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
1/4	4	6,0				C-6	<b>11,50</b>	600
<b>5/16</b>	6	8,0						
3/8	8	10,0	1/8	6	10,2	C-10	<b>13,50</b>	500
1/2	10	12,0				C-12	<b>15,60</b>	360
5/8	10	15,0	1/4	8	13,5	C-15	<b>18,00</b>	280
3/4	15	18,0	3/8	10	17,2	C-18	<b>20,00</b>	232